



IZPISEK

Izpisek. ISO 20022 XML je elektronski izpisek v strukturi ISO 20022 XML in vsebuje domače, čezmejne in tuje plačilne transakcije

Dokument »BankToCustomerStatementV02« je skladen s shemo camt.053.001.02 in označuje množico izpiskov uporabnika. Dokument sestoji iz:

- krovnega XML elementa <BkToCstmrStmt>,
- glave dokumenta »GroupHeader«, ki se pojavi samo enkrat in vsebuje skupne podatke,
- enega ali več krovnih podatkov izpiskov »Statement«, ki vsebujejo vse pripadajoče promete (transakcije) izpiska »Entry«.

Glava dokumenta

Glava dokumenta »GroupHeader« se pojavi enkrat v dokumentu in vsebuje skupne podatke o vseh izpiskih. Možni podatki v glavi dokumenta za izpisek so navedeni v spodnji tabeli:

Tabela 1: Izpiski (camt.053.001.02) – glava dokumenta (»GroupHeader«)

ISO indeks (Index)	ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa
1.0	[1..1]	+Glava paketa +GroupHeader	<GrpHdr>			Označuje začetek skupnih podatkov.
1.1	[1..1]	++Identifikacija paketa ++MessageIdentification	<MsgId>	Text	Min1, Max35	Enolični Identifikator paketa
1.2	[1..1]	++Datum in čas nastanka ++CreationDateTime	<CreDtTm>	ISODateTime		Datum in čas nastanka paketa (Tabela 1 - Tipi podatkov v elementih).
1.3	[0..1]	++Prejemnik sporočila ++MessageRecipient	<MsgRcpt>			Prejemnik izpiska. Uporabi se v primeru, ko se prejemnik izpiska razlikuje od imetnika računa. Struktura gradnika je opisana v Tabeli 5 – gradnik »PartyIdentification32« .

ISO indeks (Index)	ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa
1.4	[0..1]	++Številčenje strani ++MessagePagination	<MsgPgntn>			Številčenje strani izpiska
	[1..1]	+++Številka strani +++PageNumber	<PgNb>	Numeric Text	Min1, Max5 [0-9]{1,5}	Številka strani
1.5	[0..1]	++Dodatne informacije ++AdditionalInformation	<AddtlInf>	Text	Min1, Max500	/EODY/ for End of Day – Dnevni izpisek

Tabela 2: Izpisek (camt.053.001.02) – opis izpiska

ISO indeks (Index)	ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa
2.0	[1..n]	+Izpisek +Statement	<Stmnt>			Označuje začetek podatkov izpiska.
2.1	[1..1]	++Identifikacija ++Identification	<Id>	Text	Min1, Max35	Enolična identifikacija podatkov o prometu
2.2	[0..1]	++Zaporedna številka elektronskega izpiska ++ElectronicSequenceNumber	<ElctrcSeqNb>	Number	Številka: max18 Decimala: max0	Zaporedna številka elektronskega izpiska, ki ni nujno enaka zaporedni številki papirnega izpiska.
2.3	[0..1]	++Zaporedna številka izpiska ++LegalSequenceNumber	<LglSeqNb>	Number	Številka: max18 Decimala: max0	Zaporedna številka izpiska, ki je enaka na papirnem izpisku in znotraj tekočega leta enolično narašča za račun/podračun (Tabela 1 - Tipi podatkov v elementih).
2.4	[1..1]	++Datum in čas nastanka ++CreationDateTime	<CreDtTm>	ISODateTime		Datum in čas nastanka izpiska (Tabela 1 - Tipi podatkov v elementih).
2.5	[0..1]	++Od do datum ++FromDate	<FrToDt>			Obdobje izpiska
	[1..1]	+++Datum in čas začetka +++FromDate	<FrDtTm>	ISODateTime		Začetni datum in čas izpiska Podatek o spodnji datumski meji za katero se izpisek poroča
	[1..1]	+++Datum in čas konca +++ToDate	<ToDtTm>	ISODateTime		Končni datum in čas izpiska Podatek o zgornji datumski meji za katero se izpisek poroča
2.6	[0..1]	++Koda duplikata ++CopyDuplicateIndicator	<CpyDplctInd>	Code	Max4	Koda duplikata. Možne vrednosti so: <ul style="list-style-type: none"> »CODU« - duplikat kopije (izpisek je bil v informacijo posredovan prejemniku, ki ni lastnik računa) »COPY« - kopija (izpisek je bil v informacijo posredovan prejemniku, ki ni lastnik računa) »DUPL« - duplikat (izpisek je bil ponovno posredovan)
2.7	[0..1]	++Izvor podatkov ++ReportingSource	<RptgSrc>			Izvor podatkov izpiska

ISO indeks (Index)	ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa
2.8	{Or [1..1]}	+++Koda +++Code	<Cd>	Code	Min1, Max4	Izvor podatkov v kodi
2.9	or [1..1]	+++Lasten opis +++Proprietary	<Prtry>	Text	Min1, Max35	Izvor podatkov opisno
2.10	[1..1]	++Račun ++Account	<Acct>			Številka računa/podračuna v strukturi IBAN
	[1..1]	+++ Identifikacija +++Identification	<Id>			Podatki o računu uporabnika (Tabela 7- gradnik »CashAccount16«).
	{Or [1..1]}	++++Številka računa ++++IBAN	<IBAN>		[A-Z]{2,2} [0-9]{2,2} [a-zA-Z0-9]{1,30}	Račun uporabnika v IBAN elektronski obliki - uporablja se IBAN oblika
	or [1..1]	++++Drugo ++++Other	<Othr>			Račun uporabnika v ne-IBAN obliki.
	[1..1]	++++Identifikacija ++++Identification	<Id>	Text	Min1, Max34	Podatki o identifikaciji računa uporabnika v ne-IBAN obliki
	[0..1]	+++Tip +++Type	<Tp>			
	[0..1]	+++Valuta +++Currency	<Ccy>		[A-Z]{3,3}	Oznaka valute računa (spletna stran SEPA.SI – ISO 4217 šifrant oznak denarnih valut).
	[0..1]	+++Naziv +++Name	<Nm>	Text	Min1, Max70	Naziv računa; dodatna identifikacija računa.
	[0..1]	+++Imetnik računa +++Owner	<Ownc>			Začetek podatkov o imetniku računa.
	[0..1]	++++Naziv ++++Name	<Nm>	Text	Min1, Max140	Naziv imetnika računa
	[0..1]	++++Poštni naslov ++++PostalAddress	<PstlAdr>			Začetek podatkov o poštnem naslovu
	[0..1]	++++Država ++++Country	<Ctry>			Dvočrkovna ISO oznaka države (spletna stran SEPA.SI – ISO 3166 šifrant držav).
	[0..7]	++++Naslov ++++AddressLine	<AdrLine>	Text	Min1, Max70	Podatek o naslovu Dovoljena sta dva zapisa
	[0..1]	++++Identifikacija ++++Identification	<Id>			Podatki o identifikaciji imetnika računa. (Tabela 5 – gradnik »PartyIdentification32«).
	[0..1]	++++Kontaktne podatke ++++ContactDetails	<CtctDtls>			Kontaktne podatke
2.11	[0..1]	++Povezan račun ++RelatedAccount	<RltdAcct>			Podatki o povezanem računu osnovnega računa, za katerega se izdeluje izpisek (Tabela 7- gradnik »CashAccount16«).
2.23	[1..n]	++Podatki o stanju ++Balance	<Bal>			Označuje začetek podatkov o stanju (začetnem, končnem, ...) izpiska. Lahko se večkrat ponovi.
2.24	[1..1]	+++Tip +++Type	<Tp>			Označuje začetek podatkov o tipu stanja.

ISO indeks (Index)	ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa
2.25	[1..1]	++++Koda ali opis ++++CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>			Tip izpiska
2.26	{Or}[1..1]	++++Koda ++++Code	<Cd>	Code	Max4	Definira tip stanja izpiska, Možni vrednosti sta: • »OPBD« - podatki (znesek in datum) so za začetno stanje izpiska, • »CLBD« - podatki (znesek in datum) so za končno stanje izpiska.
2.27	Or}[1..1]	++++Lasten opis ++++Proprietary	<Prtry>	Text	Min1, Max35	Zasežena sredstva, razpoložljivo stanje
2.34	[1..1]	+++Znesek +++Amount	<Amt>		Številka: max 18, decimalk: max 5, min 0, Koda valute [A-Z]{3,3}	Znesek in oznaka valute .
2.35	[1..1]	+++Indikator knjižbe +++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	Code	Max4	Označuje, ali je znesek stanja pozitiven ali negativen. Možni vrednosti sta: • »CRDT« - znesek je pozitiven ali enak nič • »DBIT« - znesek je negativen
2.36	[1..1]	+++Datum +++Date	<Dt>			
	[1..1]	++++Datum ++++Date	<Dt>	ISODate		Datum stanja izpiska.
2.43	[0..1]	++Transakcije ++TransactionsSummary	<TxSummary>			Začetek podatkov o številu in znesku odobritev oz. bremenitev.
2.44	[0..1]	+++Vsota transakcij +++TotalEntries	<TtlNtries>			Skupno število in skupna vsota odobritev oz. bremenitev.
2.45	[0..1]	++++Število transakcij ++++NumberOfEntries	<NbOfNtries>	NumericText	Min1, Max15 [0-9]{1,15}	Skupno število odobritev in bremenitev v izpisku
2.46	[0..1]	++++Vsota ++++Sum	<Sum>	DecimalNumber	Številka: max 18 Decimalk: max 17	Skupna vsota vseh odobritev in bremenitev
2.47	[0..1]	++++Neto znesek ++++TotalNetEntryAmount	<TtlNetNtryAmt>	DecimalNumber	Številka: max 18 Decimalk: max 17	Neto znesek vseh odobritev in obremenitev
2.48	[0..1]	++++Indikator knjižbe ++++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	Code	Max4	Oznaka knjiženja neto zneska. Možni vrednosti sta: »CRDT« - odobritev oz. storno v breme »DBIT« - obremenitev oz. storno v dobro
2.49	[0..1]	+++Skupno št. odobritev +++TotalCreditEntries	<TtlCdtNtries>			Začetek podatkov o številu in znesku odobritev.
2.50	[0..1]	++++Število odobritev ++++NumberOfEntries	<NbOfNtries>	NumericText	Min1, Max15 [0-9]{1,15}	Število odobritev
2.51	[0..1]	++++Vsota ++++Sum	<Sum>	DecimalNumber	Številka: max 18 Decimalk: max 17	Vsota odobritev

ISO indeks (Index)	ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa
2.52	[0..1]	+++Skupno št. obremenitev +++TotalDebitEntries	<TtIDbtNtries>			Začetek podatkov o številu in znesku obremenitev.
2.53	[0..1]	++++Število obremenitev ++++NumberOfEntries	<NbOfNtries>	NumericText	Min1, Max15 [0-9]{1,15}	Število obremenitev
2.54	[0..1]	++++Vsota ++++Sum	<Sum>	DecimalNumber	Številka: max 18 Decimalk: max 17 min 0	Vsota obremenitev
2.76	[0..n]	++Knjižba ++Entry	<Ntry>			Začetek podatkov o prometu. Lahko se večkrat ponovi.
2.77	[0..1]	+++Referenca transakcije +++EntryReference	<NtryRef>		Min1, Max35	Enolična oznaka transakcije znotraj izpiska
2.78	[1..1]	+++Znesek +++Amount	<Amt>		številka: max 18, decimalk: max 5, min 0, Koda valute [A-Z]{3,3}	Znesek in oznaka valute
2.79	[1..1]	+++Indikator knjižbe +++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	Code	Max4	Oznaka knjiženja transakcije. Možne vrednosti so: <ul style="list-style-type: none"> »CRDT« – odobritev oz. storno v breme »DBIT« – bremenitev oz. storno v dobro Priporočilo: v primeru prometa 0,00 se uporabi CRDT
2.80	[0..1]	+++Indikator storno transakcije +++ReversalIndicator	<RvslInd>			Možni vrednosti sta: <ul style="list-style-type: none"> »true« - promet je storno »false« - promet ni storno Element je prisoten samo v primeru, če gre za storno v bremen oz. storno v dobro
2.81	[1..1]	+++Status +++Status	<Sts>	Code	Max4	Vrsta knjiženja promet. Možna je samo vrednosti »BOOK« - dokončna knjižba
2.82	[0..1]	+++Datum knjiženja +++BookingDate	<BookgDt>			Datum knjiženja transakcije
	{Or [1..1]}	++++Datum ++++Date	<Dt>	ISODate		Datum (Tabela 1: tipi podatkov v elementih)
	Or [1..1] }	++++Datum in čas ++++DateTime	<DtTm>	ISODateTime		
2.83	[0..1]	+++Datum prometa +++ValueDate	<ValDt>			Datum valute transakcije
	{Or [1..1]}	++++Datum ++++Date	<Dt>	ISODate		Datum (Tabela 1: tipi podatkov v elementih)
	Or [1..1] }	++++Datum in čas ++++DateTime	<DtTm>	ISODateTime		
2.84	[0..1]	+++Referenca ponudnika plačilnih storitev +++AccountServicerReference	<AcctSvcrRef>	Text	Min1, Max35	Enolična referenca ponudnika plačilnih storitev

ISO indeks (Index)	ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa
2.91	[1..1]	+++Koda transakcije +++BankTransactionCode	<BkTxCd>			Začetek podatkov za identifikacijo vrste transakcije.
2.92	[0..1]	++++Področje ++++Domain	<Domn>			Začetek podatkov za identifikacijo vrste transakcije tipa »Domain«. Kode se uporabljajo v dogovoru s ponudnikom plačilnih storitev
2.97	[0..1]	++++Lasten opis ++++Proprietary	<Prtry>			Začetkov podatkov za identifikacijo vrste transakcije
2.98	[1..1]	++++Koda ++++Code	<Cd>	Text	Min1, Max35	Identifikacija vrste transakcije (spletna stran SEPA.SI – šifrant vrste transakcije)
2.105	[0..n]	+++Stroški +++Charges	<Chrgs>			Podatki o stroških transakcij
2.135	[1..1]	+++Podrobnosti knjižbe +++EntryDetails	<NtryDtls>			Enkrat za vsako knjižbo.
2.136	[0..1]	++++Skupina ++++Batch	<Btch>			Začetek podatkov o zbirnih transakcijah (uporablja se pri množičnih plačilih).
2.137	[0..1]	++++Identifikacija sporočila ++++MessageIdentification	<MsgId>	Text	Min1, Max35	Enolična identifikacija sporočila za množično plačilo
2.138	[0..1]	++++Identifikacija informacije o plačilu ++++PaymentInformationIdentification	<PmtInfId>	Text	Min1, Max35	Enolična identifikacija zbirne transakcije (množičnega plačila), posredovana s strani iniciatorja plačila.
2.139	[0..1]	++++Število transakcij ++++NumberOfTransactions	<NbOfTxs>	NumericText	Min1, Max15 [0-9]{1,15}	Število posamičnih transakcij, vključenih v zbirni transakciji (množičnem plačilu).
2.140	[0..1]	++++Skupni znesek ++++TotalAmount	<TtlAmt>		številk: max 18, decimalk: max 5, min 0, Koda valute [A-Z]{3,3}	Skupni znesek posamičnih transakcij, vključenih v zbirni transakciji (množičnem plačilu).
2.141	[0..1]	++++Indikator knjižbe ++++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	Code	Max4	Oznaka knjiženja transakcije. Možne vrednosti so: • »CRDT« – odobritev oz. storno v breme • »DBIT« – bremenitev oz. storno v dobro
2.142	[1..1]	++++Podrobnosti transakcije ++++TransactionDetails	<TxDtls>			Enkrat za vsako transakcijo.
2.143	[0..1]	++++Reference ++++References	<Refs>			Začetek podatkov o referencah transakcije
2.144	[0..1]	++++Identifikacija sporočila ++++MessageIdentification	<MsgId>	Text	Min1, Max35	Povezujoča referenca nalogodajalca.
2.145	[0..1]	++++Referenca ponudnika plačilnih storitev ++++AccountServicerReference	<AcctSvcrRef>	Text	Min1, Max35	Referenca plačnikovega ponudnika plačilnih storitev Referenčna oznaka naloga BS – enolična oznaka plačilne transakcije, ki se uporablja tudi za reševanje reklamacij
2.146	[0..1]	++++Identifikacija informacije o plačilu ++++PaymentInformationIdentification	<PmtInfId>	Text	Min1, Max35	Enolična Identifikacija informacije paketa plačil

ISO indeks (Index)	ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa
2.147	[0..1]	+++++Identifikacija naloga +++++InstructionIdentification	<InstrId>	Text	Min1, Max35	Plaćnikova referenca naloga Referenčna oznaka naloga UJP – enolična oznaka plačilne transakcije, ki se uporablja tudi za reševanje reklamacij
2.148	[0..1]	+++++Nespremenljiva referenca plačnika +++++EndToEndIdentification	<EndToEndId>	Text	Min1, Max35	Nespremenljiva Referenca plačnika za prejemnika plačila
2.149	[0..1]	+++++Identifikacija transakcije +++++TransactionIdentification	<TxId>	Text	Min1, Max35	Enolična oznaka transakcije določena s strani ponudnika plačilnih storitev pri katerem je odprt račun
2.150	[0..1]	+++++Identifikacija soglasja +++++MandateIdentification	<MndtId>	Text	Min1, Max35	Enolična identifikacija soglasja določena s strani prejemnika plačila
2.156	[0..1]	++++Podatki o znesku ++++AmountDetails	<AmtDtls>			Začetek podatkov o zneskih
	[0..1]	++++Naročeni znesek ++++InstructedAmount	<InstdAmt>			Začetek podatkov o originalnem znesku in oznaki valute
	[1..1]	+++++Znesek +++++Amount	<Amt>		Številka: max 18, decimalk: max 5, min 0, Koda valute [A-Z]{3,3}	Originalni znesek in oznaka valute naloga, ki ju je navedel plačnik. (spletna stran SEPA.SI – ISO 4217 šifrant oznak denarnih valut).
2.156	[0..1]	+++++Valuta menjave +++++CurrencyExchange	<CcyXchg>		Koda valute [A-Z]{3,3}	Oznake valut in tečaj
	[0..1]	+++++Znesek transakcije +++++TransactionAmount	<TxAmt>			Začetek podatkov o znesku in oznaki valute transakcije
	[1..1]	+++++Znesek +++++Amount	<Amt>		Številka: max 18, decimalk: max 5, min 0, Koda valute [A-Z]{3,3}	Originalni znesek plačila (brez odšteti stroškov), v valuti plačnika.
	[0..1]	+++++Valuta menjave +++++CurrencyExchange	<CcyXchg>		Koda valute [A-Z]{3,3}	Oznake valut in tečaj
	[0..1]	+++++Protivrednost +++++CounterValueAmount	<CntrValAmt>			Protivrednost se uporablja za poročanje o valutnih menjavah
	[1..1]	+++++Znesek +++++Amount	<Amt>		Številka: max 18, decimalk: max 5, min 0, Koda valute [A-Z]{3,3}	Protivrednost zneska
	[0..1]	+++++Valuta menjave +++++CurrencyExchange	<CcyXchg>		Koda valute [A-Z]{3,3}	Oznake valut in tečaj

ISO indeks (Index)	ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa
2.163	[0..1]	++++ Koda transakcije ponudnika plačilnih storitev ++++BankTransactionCode	<BkTxCd>			Začetek podatkov o kodi transakcije
	[0..1]	+++++Področje +++++Domain	<Domn>			Struktura kode bančne transakcije
	[0..1]	+++++Lasten opis +++++Proprietary	<Prtry>			Interna koda bančne transakcije
	[1..1]	+++++Koda +++++Code	<Cd>		Min1, Max35	Koda določena s strani ponudnika plačilnih storitev (spletna stran SEPA.SI – šifrant vrste transakcije)
2.199	[0..1]	+++++Udeleženci +++++RelatedParties	<RltdPties>			Začetek podatkov o plačniku in prejemniku.
2.201	[0..1]	+++++Plačnik +++++Debtor	<Dbtr>			Podatki o plačniku (Tabela 5 – gradnik »PartyIdentification32«).
2.201	[0..1]	+++++Naziv +++++Name	<Nm>	Text	Min1, Max140	Naziv plačnika
	[0..1]	+++++Poštni naslov +++++PostalAddress	<PstlAdr>			Začetke podatkov o naslovu plačnika
	[0..1]	+++++Država +++++Country	<Ctry>		[A-Z]{2,2}	Šifra države (spletna stran SEPA.SI – ISO 3166 šifrant držav).
	[0..7]	+++++Naslov +++++AddressLine	<AdrLine>	Text	Min1, Max70	Podatek o naslovu. Dovoljena sta dva zapisa
	[0..1]	+++++Identifikacija +++++Identification	<Id>			Podatki o identifikaciji plačnika (Tabela 5 – gradnik »PartyIdentification32«).
2.202	[0..1]	+++++Račun plačnika +++++DebtorAccount	<DbtrAcct>			Račun plačnika (Tabela 7: Zgradba gradnika »CashAccount16«).
2.203	[0..1]	+++++Končni dolžnik +++++UltimateDebtor	<UltmtDbtr>			Podatki o dolžniku (Tabela 5 – gradnik »PartyIdentification32«).
	[0..1]	+++++Naziv +++++Name	<Nm>	Text	Min1, Max140	Naziv končnega dolžnika
	[0..1]	+++++Identifikacija +++++Identification	<Id>			Podatki o identifikaciji končnega dolžnika (Tabela 5 – gradnik »PartyIdentification32«).
2.204	[0..1]	+++++Prejemnik +++++Creditor	<Cdtr>			Podatki o prejemniku plačila (Tabela 5 – gradnik »PartyIdentification32«).
	[0..1]	+++++Naziv +++++Name	<Nm>	Text	Min1, Max140	Naziv prejemnika plačila
2.204	[0..1]	+++++Poštni naslov +++++PostalAddress	<PstlAdr>			Začetni podatki o naslovu prejemnika plačila
	[0..1]	+++++Država +++++Country	<Ctry>		[A-Z]{2,2}	Šifra države (spletna stran SEPA.SI – ISO 3166 šifrant držav).
	[0..7]	+++++Naslov +++++AddressLine	<AdrLine>	Text	Min1, Max70	Podatek o naslovu. Dovoljena sta dva zapisa
	[0..1]	+++++Identifikacija +++++Identification	<Id>			Podatki o identifikaciji prejemnika plačila (Tabela 5 – gradnik »PartyIdentification32«).

ISO indeks (Index)	ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa
2.205	[0..1]	+++++Račun prejemnika +++++CreditorAccount	<CdrAcct>			Račun prejemnika plačila (Tabela 7: Zgradba gradnika »CashAccount16«).
2.206	[0..1]	+++++Končni upnik +++++UltimateCreditor	<UltmtCdr>			Podatki o končnem upniku (Tabela 5 – gradnik »PartyIdentification32«).
	[0..1]	+++++Naziv +++++Name	<Nm>	Text	Min1, Max140	Naziv končnega upnika
	[0..1]	+++++Identifikacija +++++Identification	<Id>			Podatki o identifikaciji končnega upnika. (Tabela 5 – gradnik »PartyIdentification32«).
2.211	[0..1]	+++++Posredniki +++++RelatedAgents	<RltdAgt>			Začetek podatkov o bankah plačnika in prejemnika.
2.212	[0..1]	+++++Banka plačnika +++++DebtorAgent	<DbtrAgt>			Podatki o banki plačnika. Banka plačnika se navede z BIC kodo (Tabela 6 – gradnik »BranchAndFinancialInstitutionIdentification4«).
2.213	[0..1]	+++++Banka prejemnika +++++CreditorAgent	<CdrAgt>			Banka prejemnika se navede z BIC kodo (Tabela 6 – gradnik »BranchAndFinancialInstitutionIdentification4«).
2.214	[0..1]	+++++Banka Posrednik1 +++++IntermediaryAgent1	<IntrmyAgt1>			Podatki o banki posrednici. Banka posrednica se navede z BIC kodo, in sicer v primeru da je podatek o banki posrednici naveden na prilivnem nalogu (Tabela 6 – gradnik »BranchAndFinancialInstitutionIdentification4«).
2.224	[0..1]	+++++Namen +++++Purpose	<Purp>			Začetek podatkov o namenu plačila
2.225	{Or	+++++Koda +++++Code	<Cd>	Code	Max4	Koda namena
2.226	Or}	+++++Opisno +++++Proprietary	<Prtry>	Text	Min1, Max35	Opis namena
2.234	[0..1]	+++++Informacije plačila +++++RemittanceInformation	<RmtInf>			Začetek podatkov o referenci plačila. Možna je strukturirana ali nestrukturirana oblika reference
2.235	{Or [0..n]	+++++Nestrukturirano +++++Unstructured	<Ustrd>	Text	Min1, Max140	Referenca plačila v nestrukturirani obliki. Dovoljena je največ ena nestrukturirana referenca.
2.236	Or [0..n]}	+++++Strukturirano +++++Structured	<Strd>			referenca plačila v strukturirani obliki. Dovoljena je največ ena strukturirana referenca.
2.266	[0..1]	+++++Datumi +++++RelatedDates	<RltdDts>			Označuje začetek podatkov datuma poravnave.
2.270	[0..1]	+++++Datum medbančne poravnave +++++InterbankSettlementDate	<IntrBkSttlmDt>	ISODateTime		Datum poravnave med bankami
2.293	[0..1]	+++++Informacija o vračilu +++++ReturnInformation	<RtrInf>			Začetek podatkov o vračilu
2.304	[0..1]	+++++Razlog +++++Reason	<Rsn>			Razlog vračila
2.305	{Or [1..1]	+++++Koda +++++Code	<Cd>	Code	Max4	ISO koda razloga vračila V primeru da ima vrednost 'NARR' je potreben dodaten opis v znački 2.307 <AddtlInf>

ISO indeks (Index)	ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa
2.306	Or [1..1]	+++++++Lasten opis +++++++Proprietary	<Prtry>	Text	Min1, Max35	Prosti opis razloga vračila
2.307	[0..n]	+++++++Dodatne informacije +++++++AdditionalInformation	<AddtlInf>	Text	Min1, Max105	Dodaten opis razloga vračila.
1.4	[0..1]	++Številčenje strani ++MessagePagination	<MsgPgntn>			Številčenje strani sporočila
	[1..1]	+++Številka strani +++PageNumber	<PgNb>	Numeric Text	Min1, Max5 [0-9]{1,5}	Številka strani
	[1..1]	+++Indikator zadnje strani +++LastPageIndicator	<LastPgInd>	Indicator		Indikator za zadnjo stran Možni vrednosti sta: • »True« - zadnja stran »False« - ni zadnja stran
1.5	[0..1]	++Dodatne informacije ++AdditionalInformation	<AddtlInf>	Text	Min1, Max500	Dodatne informacije o sporočilu