

Struktura in pravila oblikovanja datotek za SEPA direktne obremenitve

Splošna določila

Shema XSD, opisana v tem poglavju, opredeljuje sintakso elektronskih dokumentov (sporočil) podatkovnega standarda SDD. XSD shema in ostala dokumentacija skupaj s primeri je dosegljiva na spletni strani UJP.

Pri navajanju elementov v nadaljevanju se uporablja imenski prostor:

< Document xmlns="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:pain.008.001.02"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

- **<pain. 008.001.02>** za nabor podatkov SEPA direktne obremenitve komitent – banka **ali**
- **<pain. 002.001.03>** za nabor podatkov za zavrnitev SEPA direktne obremenitve banka – komitent **ali**

V nadaljevanju je podrobno opisana shema sporočil SDD. Opredeljene so deklaracije vsebinskih elementov, ki opisujejo zgradbo posameznega sporočila **podatkovnega** standarda.

SDD uporablja za zapis števil in datumov standardne podatkovne tipe XSD.

ISO 20022 XML sporočila omogočajo celoten obseg UTF-8 nabora znakov.

Ponudnik plačilnih storitev in komitent morata biti sposobna podpirati latinski nabor znakov, ki se uporablja v mednarodni komunikaciji, in to:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

/ - ? : () . , ' + presledek

Pravilo: presledek se ne sme uporabiti na prvem mestu zapisa v xml elementu.

V dokumentih SDD se lahko v znakovnih nizih (ang. *string*) uporabljajo vsi znaki, ki so podprti v kodni tabeli UTF-8.

Ponudnik plačilnih storitev in komitent morata podpreti obdelavo in hranjenje nabora slovenskih črk. Pri medbančni izmenjavi banke spreminjajo šumnike in druge znake v nabor dovoljenih znakov. Po istem pravilu oz. pravilu v Implementacijskih smernicah se urejajo tudi čezmejna plačila SEPA.

Organizacija poglavja

- V stolpcu 1 (indeks) so podane številke elementov sporočila, kot so navedene v standardu ISO 20022 XML v osnovni dokumentaciji. Ker nekateri elementi sporočila niso dovoljeni v SDD, se lahko zgodi, da si številke ne sledijo in so v seznamu lahko vrzeli.
- Stolpec 2 označuje obveznost pojavljanja elementa sporočila in število dovoljenih ponovitev. Če je vrednost prve številke »1«, je element sporočila obvezen podatek, v primeru, da je prva številka »0«, pa element sporočila ni obvezen podatek. Druga številka označuje število ponovitev, pri čemer »n« pomeni, da ni določenih omejitev. V stolpcu 2 se lahko navedejo tudi pogojna razmerja med elementi sporočila (kot npr. »ali«).
- V tretjem stolpcu je opisan element sporočila, kot je to določeno v XML ISO 20022 standardu. Ko element vsebuje podelemente, so ti zamaknjeni v desno in označeni z dodatnim znakom »+«.

- V četrtem stolpcu so podane dodatne zahteve SDD kot je določeno v XML ISO 20022 standardu. Upoštevajo se tudi barvne oznake:

Rumena barva ozadja se uporablja v naslednjih primerih:

- Če se element sporočila nanaša na obdelavo zahtev.
- Če je element sporočila določen v XML ISO 20022 standardu in se nespremenjen uporablja v SDD.
- Če je element sporočila opcijsko določen v XML ISO 20022 standardu, v SDD pa je obvezen.
- Če je v elementu sporočila naveden atribut iz tega dokumenta npr. (AT-*nn*).

Rdeča barva ozadja se uporablja v naslednjih primerih:

- Če element sporočila ni na voljo za uporabo v SDD.
- V stolpcu ISO Zaloga vrednosti so v [] navedene vrednosti, ki se lahko uporabijo (primer: [0-9] – dovoljeni so znaki od 0 do 9) in v {} navedena dovoljena dolžina (primer: {1,15} pomeni dovoljeno dolžino od 1 do 15).

V nadaljevanju je opisan pomen posameznih stolpcev:

Stolpec	Element sporočila	Primer
ID	številke elementov sporočila, kot so navedene v standardu ISO 20022 XML	1.7
Ponovitve	označuje obveznost pojavljanja elementa sporočila	[1..1] {or / {ali
Kratek opis Element sporočila	kratek opis vsebine elementa	++ identifikacijska oznaka sporočila
Angleški opis elementa sporočila	kratek opis vsebine elementa v angleškem jeziku	++ MessageIdentification
Osnovne zahteve SEPA	Osnovne zahteve SEPA - opisno	POSLOVNO PRAVILO: UJP ne kontrolira vsebine
Značka / XML TAG	oznaka elementa (značka), ki se uporablja v dokumentu XML (angl. TAG)	<MsgId>
Format	oblika (podatkovni tip) elementa; v primeru, da je dodana označba ± pomeni, da je element praviloma sestavljen iz več podelementov	Tekst
Zaloga vrednosti	omejitve v zalogi vrednosti elementa	max 35 min 1
Širši opis elementa	Zveza na poglavje, kjer je širši opis	Nabor podatkov za datoteko s plačilnimi nalogi za SDD

Za vsako tabelo so podani širši opisi posameznih značk (tagov).

Nabor podatkov za datoteko s plačilnimi nalogi za SDD

Sporočilo se uporablja za prenos nalogov SDD od komitenta do banke (eden ali več nalogov).

V ISO 20022 je oznaka sporočila: *pain.008.001.02 CustomerDirectDebitInitiationV02*

Oznaka sporočila

ID	Pon.	Kratek opis elementa sporočila Angleški opis elementa sporočila	Osnovne zahteve za SEPA	Značka XML TAG	Format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
	[1..1]	Oznaka sporočila Message Root		<CstmrDrctDbtInit n>	±		

Elementi sporočila so razdeljeni v dve glavni skupini. Prva je glava skupine, druga pa vsebuje podatke o plačilu. Skupina podatki o plačilu je razdeljena na podatke o paketu in podatke o direktni obremenitvi.

Glava skupine

ID	Pon.	Kratek opis elementa sporočila Angleški opis elementa sporočila	Osnovne zahteve za SEPA	Značka XML TAG	Format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
1.0	[1..1]	+ Glava skupine + GroupHeader	Nabor karakterističnih elementov za vsako individualno transakcijo, ki je vključena v sporočilo	<GrpHdr>	±		Pod elementi so v tej tabeli
1.1	[1..1]	++ Identifikacijska oznaka sporočila ++ MessageIdentification	Priporočilo: Enolična identifikacija za sporočilo z nalogo SDD. Določitev reference skladno z dokumentom »Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev«.	<MsgId>	Tekst	max 35 min 1	
1.2	[1..1]	++ Datum in čas nastanka ++ CreationDateTime	Datum in čas nastanka sporočila po format: LLLL-MM-DDTHH:MM:SS primer: 2010-09-28T14:07:00	<CreDtTm>	Datum in čas	ISODateTime ISO8601	
1.6	[1..1]	++ Število transakcij ++ NumberOfTransactions	Poslovno pravilo: Banka ne kontrolira vsebine	<NbOfTx>	Tekst (samo številke)	[0-9]{1,15} max 15	
1.7	[0..1]	++ Kontrolna vsota ++ ControlSum	Skupna vsota zneskov SDD Poslovno pravilo: Banka ne kontrolira vsebine	<CtrlSum>	Decimalno število	max 18, z ločilom 17	

ID	Pon.	Kratek opis elementa sporočila Angleški opis elementa sporočila	Osnovne zahteve za SEPA	Značka XML TAG	Format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
1.8	[1..1]	++ Stranka iniciator ++ InitiatingParty	Stranka, ki sproži plačilo (prejemnik plačila ali stranka, ki sproži direktne obremenitve v imenu prejemnika plačila). Priporočilo: naziv pošiljatelja SDD	<InitgPty>	±		Podelementi so v tej tabeli
	[0..1]	+++ Naziv +++ Name	Pravilo za uporabo: Naziv je omejen do 70 znakov	<Nm>	Tekst	max 70 min 1	
	[0..1]	+++ Identifikacijska oznaka +++ Identification		<Id>	±		Podelementi so v tej tabeli
	{ali [1..1]}	++++ Identifikacijska oznaka organizacije ++++ Organisationidentification	Nedvoumna identifikacija organizacije Pravilo za uporabo: Dovoljeno je »BIC ali BEI » ali pa en dogodek »Drugo«	<OrgId> ali+<BICOrBEI> ali+<Othr> <Id>	± BIC ± Tekst	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	BIC v 2.7.6.1
	ali [1..1]}	++++ Privatna identifikacijska oznaka ++++ Privateidentification	Nedvoumna osebna identifikacija Pravilo za uporabo: Dovoljeno je 'Datum in kraj rojstva' ali pa en dogodek 'Drugo' ISODate format: YYYY-MM-DD ISODate primer: 2002-02-25	<PrvtId> ali+<DtAndPlcOfBirth> ++<BirthDt> ++<CityOfBirth> ali+<Othr> ++<Id>	± ± Datum Tekst ± Tekst	ISODate max 35 min 1 max 35 min 1	Privatna identifikacijska oznaka v 2.7.6.1

Podatki o plačilu

a.) Podatki o paketu

ID	Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Osnovne zahteve za SEPA	Značka XML TAG	Format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
2.0	[1..n]	+ Podatki o plačilu + PaymentInformation		<PmtInf>	±		Podelementi so v tej tabeli
2.1	[1..1]	++ Identifikacijska oznaka podatkov o plačilu ++ PaymentInformationIdentification	Identifikacijska oznaka, poslana s strani pošiljatelja, kot nedvoumna identifikacija za podatke o plačilih	<PmtInfId>	Tekst	max 35 min 1	

ID	Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Osnovne zahteve za SEPA	Značka XML TAG	Format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
2.2	[1..1]	++ Način plačila ++ PaymentMethod	Določa način plačila (direktna obremenitev)	<PmtMtd>	Koda	Samo 'DD'	
2.3	[0..1]	++ Knjiženje paketa (serije) ++ BatchBooking	Pravilo za uporabo: Če je prisotno in vsebovano 'TRUE', se zahteva knjiženje paketa. Če je prisotno in vsebovano 'FALSE', se zahteva knjiženje posamezne transakcije. Pravilo za uporabo: Če element ni prisoten, se uporabijo vnaprej dogovorjeni pogoji stranka - ponudnik plačilnih storitev. Pravilo za uporabo: Za uporabo elementa se mora stranka dogovoriti s ponudnikom plačilnih storitev.	<BtchBookg>	Indikator	'TRUE' ali 'FALSE'	
2.4	[0..1]	++ Število transakcij ++ NumberOfTransactions	Število posameznih transakcij v skupini podatkov. Poslovno pravilo: Banka ne kontrolira vsebine	<NbOfTxes>	Tekst	[0-9]{1,15}	
2.5	[0..1]	++ Kontrolna vsota ++ ControlSum	Poslovno pravilo: Banka ne kontrolira vsebine	<CtrlSum>	Decimalna številka	max 18, z ločilom 17	
2.6	[0..1]	++ Podatki o vrsti plačila ++ PaymentTypeInformation	Obvezno	<PmtTpInf>	±		Podelementi so v tej tabeli
2.8	[0..1]	+++ Raven storitve +++ ServiceLevel	Obvezno	<SvcLvl>	±		Podelementi so v tej tabeli
2.9	{ali [1..1]}	++++ Koda ++++ Code	(AT-20 Identifikacijska koda sheme) Pravilo za uporabo: Samo 'SEPA' je dovoljeno.	<Cd>	Koda	max 4 min 1; 'SEPA'	
2.11	[0..1]	+++ Lokalni instrument +++ LocalInstrument	Obvezno	<LclInstrm>	±		Podelementi so v tej tabeli
2.12	{ali [1..1]}	++++ Koda ++++ Code	(AT-20 Identifikacijska koda sheme) Pravilo za uporabo: V osnovni shemi SDD je dovoljeno le 'CORE'. <u>V medpodjetniški shemi SDD je dovoljeno le 'B2B'.</u> Pravilo za uporabo: Mešanje SDD po osnovni shemi in SDD po B2B shemi v istem sporočilu ni dovoljeno.	<Cd>	Koda	max 35 min 1 Osnovna shema le:'CORE' <u>Medpodjetniška shema le:'B2B'</u>	

ID	Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Osnovne zahteve za SEPA	Značka XML TAG	Format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
2.14	[0..1]	+++ Vrsta zaporedja +++ SequenceType	(AT-21 Vrsta transakcije) Obvezno Možne vrednosti: 'OOFF' - Enkratna izvršitev SDD, 'RCUR' - Periodična, ne prva ali zadnja SDD pri ponavljajočih SDD, 'FRST' - Prva izvršitev SDD ponavljajočih SDD, 'FNAL' - Zadnja izvršitev SDD ponavljajočih SDD Pravilo za uporabo: če je 'Indikator za dopolnitev' 'TRUE' in se 'Originalna Banka plačnika' nastavi na 'SMNDA', mora ta element vsebovati 'FRST'.	<SeqTp>	Koda	'OOFF' 'RCUR' 'FRST' 'FNAL'	
2.18	[1..1]	++ Zahtevani datum izvršitve direktne obremenitve ++ RequestedCollectionDate	(AT-11 Datum zapadlosti izvršitve plačilnih nalogov SDD) ISODate format: YYYY-MM-DD ISODate primer: 2002-02-25	<ReqdColltnDt>	Datum	ISODate ISO 8601	
2.19	[1..1]	++ Prejemnik plačila ++ Creditor		<Cdtr>	±		Podelementi so v tej tabeli
	[0..1]	+++ Naziv +++ Name	Obvezno (AT-03 Naziv prejemnika plačila) Pravilo za uporabo: 'Naziv' je omejen na 70 znakov.	<Nm>	Tekst	max 70 min 1	
	[0..1]	+++ Poštni naslov +++ PostalAddress	(AT-05 Naslov prejemnika plačila)	<PstlAdr>	±		Podelementi so v tej tabeli
	[0..1]	++++ Država ++++ Country	Država v kateri ima oseba stalno prebivališče oziroma sedež. Koda iz seznama držav pri Združenih narodih	<Ctry>	Koda	[A-Z]{2,2} ISO 1366, Alpha-2 koda	
	[0..7]	++++ Vrstica za naslov ++++ AddressLine	Informacije, ki locirajo določen naslov v prostem besedilu. Pravilo za uporabo: Samo dva dogodka sta dovoljena.	<AdrLine>	Tekst	max 70 min 1	
2.20	[1..1]	++ Plačilni račun prejemnika plačila ++ CreditorAccount	(AT-04 Številka računa prejemnika plačila).	<CdtrAcct>	±		Podelementi so v tej tabeli
	[1..1]	+++ Identifikacijska oznaka +++ Identification	Pravilo za uporabo: Samo IBAN je dovoljen.	<Id> +<IBAN>	± IBAN	[a-zA-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}	
	[0..1]	+++ Valuta +++ Currency	Veljavna – aktivna ali neaktivna - registrirana koda valute v skladu z ISO 4217.	<Ccy>	Koda	[A-Z]{3,3}	

ID	Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Osnovne zahteve za SEPA	Značka XML TAG	Format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
2.21	[1..1]	++ Banka prejemnika plačila ++ CreditorAgent	Pravilo za uporabo: Samo BIC je dovoljen.	<CdtrAgt> +<FinInslId> ++<BIC>	± ± BIC	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Finančna institucija v 2.7.6.2
2.23	[0..1]	++ Končni prejemnik plačila ++ UltimateCreditor	Pravilo za uporabo: Ta podatkovni element je lahko prisoten ali na nivoju 'Podatki o plačilu' ali na nivoju 'Podatki o transakciji SDD'	<UltmtCdtr>	±		Podelementi so v tej tabeli
	[0..1]	+++ Naziv +++ Name	(AT-38 Naziv končnega prejemnika plačila) Pravilo za uporabo: 'Naziv' je omejen na 70 znakov	<Nm>	Tekst	max 70 min 1	
	[0..1]	+++ Identifikacijska oznaka +++ Identification	(AT-39 Identifikacijska oznaka končnega prejemnika plačila)	<Id>	±		Podelementi so v tej tabeli
	{ali [1..1]}	++++ Identifikacijska oznaka organizacije ++++ OrganisationIdentification	Pravilo za uporabo: Dovoljeno je 'BIC ali BEI' ali pa en dogodek 'Drugo'	<OrgId> ali+<BICOrBEI> ali+<Othr> ++ <Id>	± BIC ± Tekst	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	BIC v 2.7.6.1
	ali [1..1]}	++++ Privatna identifikacijska oznaka ++++ PrivateIdentification	Pravilo za uporabo: Dovoljeno je 'Datum in kraj rojstva' ali pa en dogodek 'Drugo'. ISODate format: YYYY-MM-DD ISODate primer: 2002-02-25	<PrvtId> ali+<DtAndPlcOfBirth> > ++<BirthDt> ++<CityOfBirth> ali+<Othr> ++<Id>	± ± Datum Tekst ± Tekst	ISODate max 35 min 1 max 35 min 1	Privatna identifikacijska oznaka v 2.7.6.1
2.24	[0..1]	++ Plačnik/nosilec stroškov ++ ChargeBearer	Pravilo za uporabo: Samo koda 'SLEV' je dovoljena. Pravilo za uporabo: Priporočeno je, da se ta element podrobno določi na ravni 'Podatki o plačilu'.	<ChrgBr>	Koda	'SLEV'	

ID	Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Osnovne zahteve za SEPA	Značka XML TAG	Format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
2.27	[0..1]	++ Identifikacijska oznaka prejemnika plačila v shemi ++ CreditorSchemeldentification	Pravilo za uporabo: Priporočeno je, da imajo vse transakcije znotraj istega bloka 'Podatki o plačilu' isto 'Identifikacijsko oznako prejemnika plačila v shemi'. Pravilo za uporabo: Ta podatkovni element mora biti prisoten ali na nivoju 'Podatki o plačilu' ali na nivoju 'Podatki o transakciji SDD'.	<CdtrSchmeld>	±		Podelementi so v tej tabeli
	[0..1]	+++ Identifikacijska oznaka +++ Identification	Obvezno (AT-02 Identifikacijska oznaka prejemnika plačila)	<Id>	±		Podelementi so v tej tabeli
	ali [1..1]	++++ Privatna identifikacijska oznaka ++++ Privateidentification	Obvezno Pravilo za uporabo: Privatna identifikacijska oznaka se uporablja za identifikacijo organizacije ali potrošnika.	<PrvtId>	±		Id organizacije v 2.7.6.1 Podelementi so v tej tabeli
	[0..n]	+++++ Drugo +++++ Other	Pravilo za uporabo: Samo en dogodek 'Identifikacijska oznaka' pod 'Drugo' je dovoljen. Drugi podelementi niso dovoljeni. Pravilo za uporabo: Identifikacijska oznaka mora biti uporabljena Pravilo za uporabo: Ime sheme 'SEPA' mora biti zapisano v polju 'Ime sheme/Lastništvo' (<SchmeNm>/<Prtry>).	<Othr> +<Id> +<SchmeNm> ++<Prtry>	± Tekst ± Tekst	max 35 min 1 max 35 min 1	Drugo v 2.7.6.1

b.) Podatki o direktni obremenitvi

ID	Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Osnovne zahteve za SEPA	Značka XML TAG	Format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
2.28	[1..n]	++ Podatki o transakciji direktne obremenitve ++ DirectDebitTransactionInformation	Poslovno pravilo: od 2.28. do 2.119 so podatki o posamezni transakciji direktne obremenitve	<DrctDbtTxInf>	±		Podelementi so v tej tabeli
2.29	[1..1]	+++ Identifikacijska oznaka plačila +++ PaymentIdentification		<PmtId>	±		Podelementi so v tej tabeli

ID	Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Osnovne zahteve za SEPA	Značka XML TAG	Format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
2.30	[0..1]	++++ Identifikacijska oznaka naloga ++++ InstructionIdentification	Enolična identifikacija naloga SDD	<InstrId>	Tekst	max: 35 min 1	
2.31	[1..1]	++++ Identifikacijska oznaka od 'začetka' do 'konca' ++++ EndToEndIdentification	(AT-10 Referenca prejemnika plačila izvršitve SDD) Identifikacijska oznaka, ki jo je uvedla prva stranka v verigi, ki se brez spremembe prenaša skozi celotno verigo »od začetka do konca«. Priporoča se določitev reference skladno z dokumentom »Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev«.	<EndToEndId>	Tekst	max: 35 min 1	
2.44	[1..1]	+++ Znesek naloga +++ InstructedAmount	(AT-06 Znesek naloga za SDD v evrih) Pravilo za uporabo: Samo 'EUR' je dovoljen. Pravilo za uporabo: Znesek mora biti 0,01 ali višji in 999999999,99 ali nižji. Pravilo za uporabo: Decimalni del ima lahko največ dve številki.	<InstdAmt>	Znesek z kodo valute	številka: max 18, decimalna: max 2 (ISO: 5) min 0, Koda valute [A-Z]{3,3}='EUR'	
2.45	[0..1]	+++ Plačnik/nosilec stroškov +++ ChargeBearer	Pravilo za uporabo: Samo oznaka 'SLEV' je dovoljena.	<ChrgBr>	Koda	'SLEV'	
2.46	[0..1]	+++ Transakcija SDD +++ DirectDebit Transaction	Obvezno Elementi s podatki posamezne SDD	<DrctDbtTx>	±		Podelementi so v tej tabeli
2.47	[0..1]	++++ Podatki v zvezi s soglasjem ++++ MandateRelated Information	Obvezno	<MndtRltdInf>	±		Podelementi so v tej tabeli
2.48	[0..1]	+++++ Identifikacijska oznaka soglasja +++++ Mandate Identification	Obvezno (AT-01 Enolična referenca soglasja)	<MndtId>	Tekst	max: 35 min 1	
2.49	[0..1]	+++++ Datum podpisa +++++ DateOfSignature	Obvezno (AT-25 Datum podpisa soglasja) ISODate format: YYYY-MM-DD ISODate primer: 2002-02-25	<DtOfSgntr>	Datum	ISODate ISO 8601	
2.50	[0..1]	+++++ Indikator dopolnitve +++++ AmendmentIndicator	Pravilo za uporabo: uporaba vpliva na vsebino elementov 2.14, 2.51	<AmdmntInd>	Indikator	'TRUE' (Da) ali 'FALSE' (Ne)	

ID	Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Osnovne zahteve za SEPA	Značka XML TAG	Format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
2.51	[0..1]	+++++ Podrobnosti dopolnitve soglasja +++++ AmendmentInformationDetails	(AT-24 Razlog za dopolnitev soglasja) Pravilo za uporabo: Obvezno, če je 'Indikator dopolnitve' označen s 'TRUE'. Koda za razlog iz Pravil delovanja se navede za uporabo teh podelementov, za sporočanje dopolnitev soglasja.	<AmdmntInfDtls>	±		Podelementi so v tej tabeli
2.52	[0..1]	+++++ Originalna identifikacijska oznaka soglasja +++++ OriginalMandatIdentification	(AT-19 Enoznačna referenca soglasja, kot jo je navedel prejemnik plačila, ki je izdal soglasje). Pravilo za uporabo: Obvezno, če se spremembe pojavijo v 'Identifikacijski oznaki soglasja', drugače naj se ne uporablja.	<OrgnlMndtId>	Tekst	max 35 min 1	
2.53	[0..1]	+++++ Oznaka originalnega prejemnika plačila v shemi +++++ OriginalCreditorSchemeIdentification	Pravilo za uporabo: Obvezno, če se spremembe pojavijo v 'Identifikacijski oznaki sheme' in/ali 'Nazivu' prejemnika plačila, drugače naj se ne uporablja.	<OrgnlCdtrSchmeld>	±		Podelementi so v tej tabeli
	[0..1]	+++++ Naziv +++++ Name	(Originalni AT-03 Naziv prejemnika plačila Pravilo za uporabo: Če je prisoten nov 'Naziv', mora biti naveden pod 'Prejemnik plačila'.	<Nm>	Tekst	max 70 min 1	
	[0..1]	+++++ Identifikacijska oznaka +++++ Identification	(AT-18 Identifikator originalnega prejemnika plačila, ki je izdal soglasje)	<Id>	±		Podelementi so v tej tabeli
	ali [1..1]	+++++ Privatna identifikacija +++++ Privateidentification	Pravilo za uporabo: Privatna identifikacijska oznaka je obvezna ali za identifikacijo neke organizacije ali za identifikacijo potrošnika. Pravilo za uporabo: Samo en dogodek 'Privatna identifikacija' je dovoljen.	<PrvtId>	±		Id organizacije v 2.7.6.1 Podelementi so v tej tabeli
	[0..n]	+++++ Drugo +++++ Other	Pravilo za uporabo: Samo en dogodek 'Identifikacijska oznaka' pod 'Drugo' je dovoljen. Nobeni drugi podelementi niso dovoljeni.	<Othr> <Id>	± Tekst	max 35 min 1	Drugo v 2.7.6.1

ID	Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Osnovne zahteve za SEPA	Značka XML TAG	Format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
2.57	[0..1]	+++++ Plačilni račun originalnega plačnika +++++ OriginalDebtorAccount	Pravilo za uporabo: Samo IBAN je dovoljen. Pravilo za uporabo: Uporablja se le za spremembe računov znotraj iste banke.	<OrgnlDbtrAcct> +<Id> ++<IBAN>	± ± <IBAN>	[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}	
2.58	[0..1]	+++++ Banka originalnega plačnika +++++ OriginalDebtorAgent	Pravilo za uporabo: Uporaba 'Lastniške identifikacijske oznake' s kodo 'SMNDA' za označitev istega pooblastila pri novi posredniški banki plačnika. Pravilo za uporabo: Uporablja se z indikatorjem 'FRST' v 'Vrsti zaporedja'.	<OrgnlDbtrAgt> +<FinInstnId> ++<BIC>	± ± BIC	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Finančna institucija v 2.7.6.2
2.62	[0..1]	+++++ Elektronski podpis +++++ ElectronicSignature	(AT-16 Prostor za elektronski podpis) (AT-17 Vrsta soglasja (papir, e-soglasje)) (AT-60 Referenca potrditve, narejene s strani banke plačnika (če je v DS-03)) Pravilo za uporabo: Ta element se ne sme uporabiti v primeru papirnega soglasja. Pravilo za uporabo: Če se SDD izvaja na podlagi EPC- elektronskega soglasja, mora ta element vsebovati AT-60, referenco poročila o sprejemnu soglasja prejemnikove banke.	<ElctrncSgntr>	Tekst	max 1025 min 1	
2.66	[0..1]	++++ Identifikacijska oznaka prejemnika plačila v shemi ++++ CreditorSchemeIdentification	Pravilo za uporabo: Priporočeno je, da imajo vse transakcije znotraj istega bloka 'Podatki o plačilu' isto 'Identifikacijsko oznako prejemnika plačila v shemi'. Pravilo za uporabo: Ta podatkovni element mora biti prisoten ali na nivoju 'Podatki o plačilu' ali na nivoju 'Podatki o transakciji direktne obremenitve'.	<CdtrSchmeld>	±		Pod elementi so v tej tabeli

ID	Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Osnovne zahteve za SEPA	Značka XML TAG	Format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
	[0..1]	+++++ Identifikacijska oznaka +++++ Identification	Obvezno (AT-02 Identifikacijska oznaka prejemnika plačila)	<Id>	±		Podelementi so v tej tabeli
	ali [1..1]	+++++ Privatna identifikacijska oznaka +++++ PrivartIdentification	Pravilo za uporabo: Privatna identifikacijska oznaka je obvezna ali za identifikacijo organizacije ali za identifikacijo potrošnika.	<PrvtId>	±		Id organizacije v 2.7.6.1 Podelementi so v tej tabeli
	[0..n]	+++++++ Drugo +++++++ Other	Pravilo za uporabo: Samo en dogodek 'Identifikacijska oznaka ' pod 'Drugo' je dovoljen. Nobeni drugi podelementi niso dovoljeni. Pravilo za uporabo: Identifikacijska oznaka mora biti uporabljena Pravilo za uporabo: Ime sheme 'SEPA' mora biti zapisano v polju 'Ime sheme/Lastništvo' (<SchmeNm>/<Prtry>').	<Othr> +<Id> +<SchmNm> ++<Prtry>	± Tekst ± Tekst	max 35 min 1 max 35 min 1	Drugo v 2.7.6.1
2.69	[0..1]	+++ Končni prejemnik plačila +++ UltimateCreditor	Pravilo za uporabo: Ta podatkovni element je lahko prisoten na ravni 'Podatkov o plačilu' ali na ravni 'Podatkov o transakciji direktne obremenitve'.	<UltmtCdtr>	±		Podelementi so v tej tabeli
	[0..1]	++++ Naziv ++++ Name	(AT-38 Naziv končnega prejemnika plačila) Pravilo za uporabo: 'Naziv' je omejen na 70 znakov .	<Nm>	Tekst	max 70 min 1	
	[0..1]	++++ Identifikacijska oznaka ++++ Identification	(AT-39 Identifikacijska oznaka končnega prejemnika plačila)	<Id>	±		Podelementi so v tej tabeli
	{ali [1..1]}	+++++ Identifikacijska oznaka organizacije +++++ OrganisationIdentification	Pravilo za uporabo: Dovoljeno je »BIC ali BEI » ali pa en dogodek »Drugo«	<OrgId> ali+<BICOrBEI> ali+<Othr> ++ <Id>	± BIC ± Tekst	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9] [A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	BIC v 2.7.6.1
						max 35 min 1	

ID	Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Osnovne zahteve za SEPA	Značka XML TAG	Format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
	ali [1..1]}	+++++ Privatna identifikacijska oznaka +++++ PrivateOldidentification	Pravilo za uporabo: Dovoljeno je 'Datum in kraj rojstva' ali pa en dogodek 'Drugo'. ISODate format: YYYY-MM-DD ISODate primer: 2002-02-25	<PrvtId> ali+<DtAndPlcOfBirth> > ++<BirthDt> ++<CityOfBirth> ali+<Othr> ++<Id>	± ± Datum Tekst ± Tekst	ISODate max 35 min 1 max 35 min 1	Privatna identifikacijska oznaka v 2.7.6.1
2.70	[1..1]	+++ Banka plačnika +++ DebtorAgent	(AT-13 BIC banke plačnika) Pravilo za uporabo: Samo BIC je dovoljen.	<DbtrAgt> +<FinInstnId> ++<BIC>	± ± BIC	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9] [A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Finančna institucija v 2.7.6.2
2.72	[1..1]	+++ Plačnik +++ Debtor	Podatki o plačniku	<Dbtr>	±		Podelementi so v tej tabeli
	[0..1]	++++ Naziv ++++ Name	Obvezno (AT-14 Naziv plačnika) Pravilo za uporabo: 'Naziv' je omejen na 70 znakov .	<Nm>	Tekst	max 70 min 1	
	[0..1]	++++ Poštni naslov ++++ PostalAddress	(AT-09 Naslov plačnika)	<PstlAdr>	±		Podelementi so v tej tabeli
	[0..1]	+++++ Država +++++ Country	Država v kateri ima oseba stalno prebivališče oziroma sedež. Koda iz seznama držav pri Združenih narodih	<Ctry>	Koda	[A-Z]{2,2} ISO 1366, Alpha-2 koda	
	[0..7]	+++++ Vrstica za naslov +++++ AdresLine	Pravilo za uporabo: Dovoljena sta samo dva dogodka.	<AdrLine>	Tekst	max 70 min 1	
	[0..1]	++++ Identifikacijska oznaka ++++ Identification	(AT-27 Identifikacijska oznaka plačnika)	<Id>	±		Podelementi so v tej tabeli
	{ali [1..1]}	+++++ Identifikacijska oznaka organizacije +++++ OrganisationIdentification	Pravilo za uporabo: Dovoljeno je »BIC ali BEI » ali pa en dogodek »Drugo«	<OrgId> ali+<BICOrBEI> ali+<Othr> ++ <Id>	± BIC ± Tekst	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9] [A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	BIC v 2.7.6.1
	ali [1..1]}	+++++ Privatna identifikacijska oznaka +++++ Privatidentification	Pravilo za uporabo: Dovoljeno je: ali 'Datum in kraj rojstva' ali pa en dogodek 'Drugo'. ISODate format: YYYY-MM-DD ISODate primer: 2002-02-25	<PrvtId> ali+<DtAndPlcOfBirth> > ++<BirthDt> ++<CityOfBirth> ali+<Othr> ++<Id>	± ± Datum Tekst ± Tekst	ISODate max 35 min 1 max 35 min 1	Privatna identifikacijska oznaka v 2.7.6.1

ID	Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Osnovne zahteve za SEPA	Značka XML TAG	Format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
2.73	[1..1]	+++ Plačilni račun plačnika +++ DebtorAccount	(AT-07 Številka računa (IBAN) plačnika) Pravilo za uporabo: Samo IBAN je dovoljen.	<DbtrAcct> +<Id> ++<IBAN>	± ± IBAN	[a-zA-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}	
2.74	[0..1]	+++ Končni plačnik +++ UltimateDebtor	Pravilo za uporabo: Obvezno, če ga je navedel plačnik v soglasju.	<UltmtDbtr>	±		Podelementi so v tej tabeli
	[0..1]	++++ Naziv ++++ Name	(AT-15 Oznaka reference plačnika) Pravilo za uporabo: Obvezno, če ga je navedel plačnik v soglasju.	<Nm>	Tekst	max 70 min 1	
	[0..1]	++++ Identifikacijska oznaka ++++ Identification	(AT-37 Identifikacijska oznaka končnega plačnika)	<Id>	±		Podelementi so v tej tabeli
	{ali [1..1]}	+++++ Identifikacijska oznaka organizacije +++++ OrganisationIdentification	Pravilo za uporabo: Bodisi Ali 'BIC ali BEI' bodisi ali en dogodek 'Drugo' je dovoljen	<OrgId> ali+<BICorBEI> ali+<Othr> ++ <Id>	± BIC ± Tekst	[A-Z]{6,6}[A-Z0-9]{3,3}[A-Z0-9]{0,1}	BIC v 2.7.6.1
	ali [1..1]}	+++++ Privatna identifikacijska oznaka +++++ PrivatIdentification	Pravilo za uporabo: Dovoljeno je 'Datum in kraj rojstva' ali pa en dogodek 'Drugo'. ISODate format: YYYY-MM-DD ISODate primer: 2002-02-25	<PrvtId> ali+<DtAndPlcOfBirth> > ++<BirthDt> ++<CityOfBirth> ali+<Othr> ++<Id>	± ± Datum Tekst ± Tekst	ISODate max 35 min 1 max 35 min 1	Privatna identifikacijska oznaka v 2.7.6.1
2.76	[0..1]	+++ Namen +++ Purpose	(AT-58 Namen izvršitve direktne obremenitve)	<Purp>	±		Podelementi so v tej tabeli
2.77	{ali [1..1]}	++++ Koda ++++ Code	Pravilo za uporabo: Samo kode iz šifrant kod namenov so dovoljene.	<Cd>	Koda namena	max 4 min 1	Spletna stran SEPA Šifrant kode namena
2.88	[0..1]	+++ Podatki o nakazilu +++ RemittanceInformation	(AT-22 Podatki o nakazilu od prejemnika plačila, napr. podatek o številki računa, predračuna itd...) Pravilo za uporabo: Prisotno je lahko 'Strukturirano' ali 'Nestrukturirano'.	<RmtInf>	±		Podelementi so v tej tabeli

ID	Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Osnovne zahteve za SEPA	Značka XML TAG	Format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
2.89	[0..n]	++++ Nestrukturirano ++++ Unstructured	Pravilo za uporabo: 'Nestrukturirano' lahko vsebuje strukturirano informacijo o nakazilu, če je tako dogovorjeno med prejemnikom plačila in plačnikom Pravilo za uporabo: Samo en dogodek 'Nestrukturirano' je dovoljen	<Ustrd>	Tekst	max 140 min 1	
2.90	[0..n]	++++ Strukturirano ++++ Structured	Pravilo za uporabo: 'Strukturirano' se lahko uporabi, če značke ('tags') in podatki znotraj 'Strukturirano' ne presegajo dolžine 140 znakov. Pravilo za format: Samo en dogodek 'Strukturirano' je dovoljen	<Strd>	±	Podelementi skupaj: max 140 min 1	Podelementi so v tej tabeli
2.110	[0..1]	+++++ Podatek o referenci prejemnika plačila +++++ CreditorReferenceInformation	Pravilo za uporabo: Kadar je podatek o referenci prejemnika plačila prisoten, banka prejemnika plačila ni dolžna validirati/preveriti veljavnosti. Pravilo za uporabo: Kadar je uporabljen, morata biti prisotna oba, 'Vrsta' reference prejemnika plačila in 'Referenca prejemnika plačila'.	<CdtrRefInf>	±		Podelementi so v tej tabeli
2.111	[0..1]	+++++ Vrsta +++++ Type		<CdtrRefTp>	±		Podelementi so v tej tabeli
2.112	[0..n]	+++++ Koda ali Lastništvo +++++ CodeOrProprietary		<CdOrPrtry>	±		Podelementi so v tej tabeli
2.113	{ali [1..1]}	+++++ Koda +++++ Code	Pravilo za uporabo: Samo oznaka 'SCOR' za strukturirano referenco je dovoljena.	<Cd>	Koda	'SCOR'	
2.115	[0..1]	+++++ Izdajatelj +++++ Issuer	Avtor – izdajatelj reference	<Issr>	Tekst	max 35 min 1	

ID	Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Osnovne zahteve za SEPA	Značka XML TAG	Format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
2.116	[0..1]	++++++ Referenca prejemnika plačila ++++++ Reference	Pravilo za uporabo: Če referenca prejemnika plačila vsebuje kontrolno številko, je banka prejemnica ni dolžna preveriti. Pravilo za uporabo: Če banka prejemnica validira kontrolno številko in ugotovi, da ni veljavna, lahko banka nadaljuje z obdelavo in pošlje transakcijo naslednji stranki v verigi. Pravilo za uporabo: Plačnik lahko uporablja za določanje vrednosti tega elementa »Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev«.	<Ref>	Tekst	max 35 min 1	

Razširjeni elementi

Opis razširjenega elementa Identifikacija osebe ali organizacije

V nadaljevanju je prikazan set elementov, ki se uporabljajo za identifikacijo osebe ali organizacije. Naziv seta elementov v ISO je '*PartyIdentification32*'. Ta del sporočila je sestavljen iz naslednjih elementov:

Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Dodatni opis	Značka	Format	ISO zaloga	Razširitev
[0..1]	Naziv Name	Ime po katerem je stranka znana in se največkrat uporablja za identifikacijo	<Nm>	Tekst	max 140 min 1	
[0..1]	Poštni naslov PostalAddress	Poštni naslov stranke	<PstlAdr>	±		Poštni naslov v 2.7.8.3
[0..1]	Identifikacijska oznaka Identification	Enolična in nedvoumna identifikacija stranke	<Id>	±		Podelementi so v tej tabeli
{ali [1..1]}	+ Identifikacijska oznaka organizacije + OrganisationIdentification	Enolična in nedvoumna identifikacija organizacije	<OrgId>	±		Podelementi so v tej tabeli

Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Dodatni opis	Značka	Format	ISO zaloga	Razširitev
[0..1]	++ Bančna identifikacijska koda ++ BICOrBEI	Dovoljena je samo BIC ali BEI koda organizacije. Struktura BIC kode (BIC je sestavljen iz 8 ali 11 znakov), in sicer: 1.) koda banke (štirje črkovni znaki), 2.) koda države (dva črkovna znaka - oznaka države po ISO standardu), 3.) lokacijska koda (dva črkovno numerična znaka, ki identificirata lokacijo institucije v državi) in 4.) koda podružnice (trije črkovno numerični znaki – opcijsko).	<BICOrBEI>	Koda organizacije	[A-Z]{6,6} [A-Z2-9] [A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}ISO 9362	
[0..n]	++ Drugo ++ Other	Enolična identifikacija organizacije, ki jo dodeli institucija na osnovi identifikacijske sheme.	<Othr>	±		Podelementi so v tej tabeli
[1..1]	+++ Identifikacijska oznaka +++ Identification	Identifikacija, dodeljena od institucije	<Id>	Tekst	max 35 min 1	
[0..1]	+++ Ime sheme +++ SchemeName		<SchmeNm>	±		Podelementi so v tej tabeli
{{ali [1..1]	++++ Koda ++++ Code	Ime identifikacijske sheme kot je bila objavljena na javnem seznamu.	<Cd>	Koda	max 4 min 1	
[1..1 ali}}	++++ Lastništvo ++++ Proprietary	Ime identifikacijske sheme v prostem besedilu.	<Prtry>	Tekst	max 35 min 1	
[0..1]	+++ Izdajatelj +++ Issuer	Podjetje (institucija), ki dodeli identifikacijo	<Issr>	Tekst	max 35 min 1	
ali [1..1}}	+ Privatna identifikacijska oznaka + PrivatIdentification	Enolična in nedvoumna identifikacija osebe	<PrvtId>	±		Podelementi so v tej tabeli
[0..1]	++ Datum in kraj rojstva ++ DateAndPlaceOfBirth		<DtAndPlcOfBirth>	±		Podelementi so v tej tabeli
[1..1]	+++ Datum rojstva +++ BirthDate	ISODate format: YYYY-MM-DD ISODate primer: 2002-02-25	<BirthDt>	Datum	ISODate	
[0..1]	+++ Pokrajina rojstva +++ ProvinceOfBirth		<PrvcOfBirth>	Tekst	max 35 min 1	
[1..1]	+++ Kraj rojstva +++ CityOfBirth		<CityOfBirth>	Tekst	max 35 min 1	

Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Dodatni opis	Značka	Format	ISO zaloga	Razširitev
[1..1]	+++ Država rojstva +++ CountryOfBirth	Koda iz seznama držav pri Združenih narodih	<CtryOfBirth>	Koda	[A-Z]{2,2} ISO 1366, Alpha-2 koda	
[0..n]	++ Drugo ++ Other	Enolična identifikacija osebe, ki jo dodeli institucija na osnovi identifikacijske sheme.	<Othr>	±		Podelementi so v tej tabeli
[1..1]	+++ Identifikacijska oznaka +++ Identification	Enolična in nedvoumna identifikacija osebe	<Id>	Tekst	max 35 min 1	
[0..1]	+++ Ime sheme +++ SchemeName		<SchmeNm>	±		Podelementi so v tej tabeli
{{ali [1..1]}}	++++ Koda ++++ Code	Koda identifikacijske sheme kot je bila objavljena na javnem seznamu.	<Cd>	Koda	max 4 min 1	
[1..1 ali}}	++++ Lastništvo ++++ Proprietary	Ime identifikacijske sheme v prostem besedilu.	<Prtry>	Tekst	max 35 min 1	
[0..1]	+++ Izdajatelj +++ Issuer	Podjetje (institucija), ki dodeli identifikacijo	<Issr>	Tekst	max 35 min 1	
[0..1]	Država stalnega prebivališča/ Sedeža CountryOfResidence	Država v kateri ima oseba stalno prebivališče. V primeru organizacij, je to država v kateri ima sedež in izvaja glavno dejavnost. Koda iz seznama držav pri Združenih narodih	<CtryOfRes>	Koda	[A-Z]{2,2} ISO 1366, Alpha-2 koda	
[0..1]	Kontaktne podatke ContactDetails		<CtctDtls>	±		Podelementi so v tej tabeli
[0..1]	+ Uradno poimenovanje + NamePrefix	Samo vrednosti: 'DOCT' – doktor (dr.), 'MADM' - gospa, 'MISS' - gospodična, 'MIST' - gospod	<NmPrfx>	Koda	DOCT,MA DM, MISS, MIST	
[0..1]	+ Naziv + Name	Ime po katerem je stranka znana	<Nm>	Tekst	max 140 min 1	
[0..1]	+ Telefonska številka + PhoneNumber		<PhneNb>	Tekst	\+[0-9]{1,3}- [0-9()+- {1,30}	
[0..1]	+ Številka mobilnega telefona + MobileNumber		<MobNb>	Tekst	\+[0-9]{1,3}- [0-9()+- {1,30}	

Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Dodatni opis	Značka	Format	ISO zaloga	Razširitev
[0..1]	+ Številka faksa + FaxNumber		<FaxNb>	Tekst	\+[0-9]{1,3}- [0-9()+- {1,30}	
[0..1]	+ Elektronski naslov + EmailAddress	Naslov elektronske pošte (e-mail).	<EmailAdr>	Tekst	max 2048 min 1	
[0..1]	+ Drugo + Other	Kontaktne podatke v drugi obliki	<Othr>	Tekst	max 35 min 1	

Opis razširjenega elementa Identifikacija finančne institucije

V nadaljevanju je prikazan set elementov, ki se uporabljajo za identifikacijo osebe ali organizacije. Naziv seta elementov v ISO je 'BranchAndFinancialInstitutionIdentification4'. Ta del sporočila je sestavljen iz naslednjih elementov:

Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Opis	Značka	Format	ISO zaloga	Razširitve
[1..1]	+ Identifikacija finančne institucije + FinancialInstitutionIdentification	Enolična in nedvoumna identifikacija finančne institucije	<FinInstnId>	±		Podelementi so v tej tabeli
[0..1]	++ Bančna identifikacijska koda ++ BIC	Dovoljena je samo BIC oznaka organizacije. Struktura BIC kode (BIC je sestavljen iz 8 ali 11 znakov), in sicer: 1.) koda banke (štirje črkovni znaki), 2.) koda države (dva črkovna znaka - oznaka države po ISO standardu), 3.) lokacijska koda (dva črkovno numerična znaka, ki identificirata lokacijo institucije v državi) in 4.) koda podružnice (trije črkovno numerični znaki – opcijsko).	<BIC>	Koda	[A-Z] {6,6} [A-Z2-9] [A-NP-Z0-9] ([A-Z0-9] {3,3}) {0,1} ISO 9362	
[0..1]	++ Identifikacija člana v klirinškem sistemu ++ ClearingSystemMemberIdentification		<ClrSysMmbld>	±		Podelementi so v tej tabeli
[0..1]	+++ Identifikacija klirinškega sistema +++ ClearingSystemIdentification	Vnaprej dogovorjena specifikacija med klirinškimi agenti ali kanal skozi katerega se procesirajo plačini nalogi	<ClrSysId>	±		Podelementi so v tej tabeli

Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Opis	Značka	Format	ISO zaloga	Razširitve
{ali [1..1]}	++++ Koda ++++ Code	Koda klirinškega sistema kot je bila objavljena na javnem seznamu.	<Cd>	Koda	max 5 min 1	
ali [1..1]}	++++ Lastništvo ++++ Proprietary	Identifikacijska koda klirinškega sistema, ki še ni identificiran na seznamu klirinških sistemov.	<Prtry>	Tekst	max 35 min 1	
[1..1]	+++ Identifikacija člana klirinškega sistema +++ MemberIdentification		<Mmbld>	Tekst	max 35 min 1	
[0..1]	++ Naziv ++ Name		<Nm>	Tekst	max 140 min 1	
[0..1]	++ Poštni naslov ++ PostalAddress		<PstlAdr>	±		Poštni naslov v 2.7.8.3
[0..1]	++ Drugo ++ Other		<Othr>			Podelementi so v tej tabeli
[1..1]	+++ Identifikacijska oznaka +++ Identification	Identifikacija, dodeljena od institucije.	<Id>	Tekst	max 35 min 1	
[0..1]	+++ Ime sheme +++ SchemeName		<SchmeNm>	±		Podelementi so v tej tabeli
{ali [1..1]}	++++ Koda ++++ Code	Ime (koda) identifikacijske sheme.	<Cd>	Koda	max 4 min 1	
ali [1..1]}	++++ Lastništvo ++++ Proprietary	Ime identifikacijske sheme v prostem besedilu.	<Prtry>	Tekst	max 35 min 1	
[0..1]	+++ Izdajatelj +++ Issuer	Podjetje (institucija), ki dodeli identifikacijo.	<Issr>	Tekst	max 35 min 1	
[0..1]	+ Identifikacija podružnice + BranchIdentification		<BrnchId>	±		Podelementi so v tej tabeli
[0..1]	++ Identifikacija ++ Identification	Enolična in nedvoumna identifikacija podružnice finančne inštitucije	<Id>	Tekst	max 35 min 1	
[0..1]	++ Naziv ++ Name	Ime po katerem je agent znan in se največkrat uporablja za identifikacijo	<Nm>	Tekst	max 140 min 1	
[0..1]	++ Poštni naslov ++ PostalAddress		<PstlAdr>	±		Poštni naslov v 2.7.8.3

Opis razširjenega elementa Poštni naslov

V nadaljevanju je prikazan set elementov, ki se uporabljajo za poštni naslov. V ISO standardu je imenovan '*PostalAddress6*'. Ta del sporočila je sestavljen iz naslednjih elementov:

Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Opis	Značka	Format	ISO zaloga	Razširitve
[0..1]	Poštni naslov PostalAddress		<PstlAdr>		±	Podelementi so v tej tabeli
[0..1]	+ Vrsta naslova + AddressType		<AdrTp>	Koda		
[0..1]	+ Oddelek + Department	Oddelek/organizacijska enota v večji organizaciji ali stavbi.	<Dept>	Tekst	max 70 min 1	
[0..1]	+ Pod-oddelek + SubDepartment	Pod-oddelek ali manjša organizacijska enota v večji organizaciji ali stavbi.	<SubDept>	Tekst	max 70 min 1	
[0..1]	+ Ulica + StreetName		<StrtNm>	Tekst	max 70 min 1	
[0..1]	+ Hišna številka + BuildingNumber		<BldgNb>	Tekst	max 16 min 1	
[0..1]	+ Poštna številka + PostCode		<PstCd>	Tekst	max 16 min 1	
[0..1]	+ Kraj + TownName		<TwnNm>	Tekst	max 35 min 1	
[0..1]	+ Upravna enota + CountrySubDivision		<CtrySubDvsn>	Tekst	max 35 min 1	
[0..1]	+ Država + Country	Država v kateri ima oseba stalno prebivališče oziroma sedež. Koda iz seznama držav pri Združenih narodih.	<Ctry>	Koda	[A-Z]{2,2} ISO 1366, Alpha-2 koda	
[0..7]	+ Vrstica za naslov + AddressLine	Informacije, ki locirajo določen naslov v prostem besedilu	<AdrLine>	Tekst	max 70 min 1	

Opis razširjenega elementa Podatki o vrsti plačila

Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Opis	Značka	Format	ISO zaloga	Razširitve
[0..1]	Podatki o vrsti transakcije PaymentTypeInformation		<PmtTpInf>	±		Podelementi so v tej tabeli
[0..1]	+ Prioriteta plačila + InstructionPriority		<InstrPrty>	Koda	'HIGH' nujno, 'NORM' redno	
[0..1]	+ Pot poravnave + ClearingChannel		<ClrChanl>	Koda		
[0..1]	+ Vrsta storitve + ServiceLevel		<SvcLvl>	±		Podelementi so v tej tabeli
{ali [1..1]}	++ Koda ++ Code	Pravilo za uporabo: Dovoljena je le uporaba kode SEPA.	<Cd>	Koda	max 4 min 1 'SEPA'	
ali [1..1]}	++ Lastništvo ++ Proprietary		<Prtry>	Tekst	max 35 min 1	
[0..1]	+ Lokalni instrument + LocalInstrument		<LclInstrm>	±		Podelementi so v tej tabeli
{ali [1..1]}	++ Koda ++ Code	V osnovni shemi SDD je dovoljeno le 'CORE'. <u>V medpodjetniški shemi SDD je dovoljeno le 'B2B'.</u>	<Cd>	Koda	max 35 min 1	
ali [1..1]}	++ Lastništvo ++ Proprietary		<Prtry>	Tekst	max 35 min 1	
[0..1]	+ Tip zaporedja + SequenceType		<SeqTp>	Koda	'RCUR', 'FRST', 'OOFF', 'RCUR'	
[0..1]	+ Kategorija namena + CategoryPurpose		<CtgyPurp>	±		Podelementi so v tej tabeli
{ali [1..1]}	++ Koda ++ Code		<Cd>	Koda namena	max 4 min 1	Spletna stran SEPA Šifrant kode namena
ali [1..1]}	++ Lastništvo ++ Proprietary		<Prtry>	Tekst	max 35 min 1	

Opis razširjenega elementa Podatki v zvezi s soglasjem

Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Opis	Značka	Format	ISO zaloga	Razširitve
[0..1]	Podatki v zvezi s soglasjem MandateRelatedInformation		<MndtRltdInf>	±		Podelementi so v tej tabeli
[0..1]	+ Enolična identifikacijska oznaka soglasja + MandateIdentification	(AT-01 Enolična referenca soglasja)	<MndtId>	Tekst	max 35 min 1	
[0..1]	+ Datum podpisa soglasja + DateOfSignature	(AT-25 Datum podpisa soglasja)	<DtOfSgnt>	Datum	ISODate	
[0..1]	+ Indikator dopolnitve soglasja + AmendmentIndicator		<AmdmntInd>	Indikator	'TRUE', 'FALSE'	
[0..1]	+ Podatki dopolnitve soglasja + AmendmentInformationDetails	(AT-24 Razlog za dopolnitev soglasja)	<AmdmntInfDtls>	±		Podelementi so v tej tabeli
[0..1]	++ Enolična identifikacijska oznaka soglasja ++ OriginalMandateIdentification	(AT-19 Enolična referenca soglasja, kot jo je navedel prejemnik plačila, ki je izdal soglasje)	<OrgnlMndtId>	Tekst	max 35 min 1	
[0..1]	++ Oznaka originalnega prejemnika plačila v shemi ++ OriginalCreditorSchemeIdentification	(AT-18 Identifikator originalnega prejemnika plačil, ki je izdal soglasje)	<OrgnlCdtrSchmeId>	±		Organizacija ali oseba v 2.7.8.1
[0..1]	++ Banka originalnega prejemnika plačila ++ OriginalCreditorAgent		<OrgnlCdtrAgt>	±		Finančna institucija v 2.7.8.2
[0..1]	++ Račun banke originalnega prejemnika plačila ++ OriginalCreditorAgentAccount		<OrgnlCdtrAgtAccnt>	±		
[0..1]	++ Originalni plačnik ++ OriginalDebtor		<OrgnlDbtr>	±		Organizacija ali oseba v 2.7.8.1
[0..1]	++ Račun originalnega plačnika ++ OriginalDebtorAccount		<OrgnlDbtrAcct>	±		
[0..1]	++ Banka originalnega plačnika ++ OriginalDebtorAgent		<OrgnlDbtrAgt>	±		Finančna institucija v 2.7.8.2
[0..1]	++ Račun banke originalnega plačnika ++ OriginalDebtorAgentAccount		<OrgnlDbtrAgtAccnt>	±		
[0..1]	++ Originalni datum obremenitve ++ OriginalFinalCollectionDate		<OrgnlFnlColltnDt>	Datum	ISODate	

Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Opis	Značka	Format	ISO zaloga	Razširitve
[0..1]	++ Originalna dinamika SDD ++ OriginalFrequency		<OrgnlFrqcy>	Koda		
[0..1]	+ Elektronski podpis + ElectronicSignature	(AT-16 Prostor za elektronski podpis) (AT-17 Vrsta soglasja: papir, e-soglasje) (AT-60 Referenca potrditve e-soglasja, narejene s strani banke plačnika (če je v DS-03))	<ElctrncSgntr>	Tekst	max 1025 min 1	
[0..1]	+ Datum prve obremenitve po soglasju + FirstCollectionDate		<FrstColltnDt>	Datum	ISODate	
[0..1]	+ Datum zadnje obremenitve po soglasju + FinalCollectionDate		<FnlColltnDt>	Datum	ISODate	
[0..1]	+ Dinamika SDD + Frequency		<Frqcy>	Koda		

Opis razširjenega elementa Podatki o nakazilu

Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Osnovne zahteve za SEPA	Značka XML TAG	Format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
[0..1]	+++ Podatki o nakazilu +++ RemittanceInformation	(AT-22 Podatki o nakazilu od prejemnika plačila, npr. podatek o številki računa) Pravilo za uporabo: Prisotno je lahko 'Strukturirano' ali 'Nestrukturirano'.	<RmtInf>	±		Podelementi so v tej tabeli
[0..n]	++++ Nestrukturirano ++++ Unstructured	Pravilo za uporabo: Samo en dogodek 'Nestrukturirano' je dovoljen	<Ustrd>	Tekst	max 140 min 1	
[0..n]	++++ Strukturirano ++++ Structured	Pravilo za format: Samo en dogodek 'Strukturirano' je dovoljen	<Strd>	±	Podelementi skupaj: max 140 min 1	Podelementi so v tej tabeli
[0..1]	+++++ Referenčni podatki o dokumentu +++++ ReferredDocumentInformation	Nabor elementov, ki se uporabijo za podatke iz obvestila o nakazilu.	<RfrdDocInf>	±		
[0..n]	+++++ Referenčni znesek dokumenta +++++ ReferredDocumentAmount	Nabor elementov, ki se uporabljajo za podrobne informacije o zneskih dokumenta.	<RfrdDocAmt>	±		

Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Osnovne zahteve za SEPA	Značka XML TAG	Format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
[0..1]	+++++ Podatek o referenci prejemnika plačila +++++ CreditorReferenceInformation	Pravilo za uporabo: Kadar je uporabljen, morata biti prisotna oba, 'Vrsta' reference prejemnika plačila in 'Referenca prejemnika plačila'.	<CdtrRefInf>	±		Podelementi so v tej tabeli
[0..1]	+++++ Vrsta +++++ Type		<CdtrRefTp>	±		Podelementi so v tej tabeli
[1..1]	+++++ Koda ali Lastništvo +++++ CodeOrProprietary		<CdOrPrtry>	±		Podelementi so v tej tabeli
{ali [1..1]}	+++++ Koda +++++ Code	Pravilo za uporabo: Samo oznaka 'SCOR' za strukturirano referenco je dovoljena.	<Cd>	Koda	'SCOR'	
ali [1..1]}	+++++ Lastništvo +++++ Proprietary	Referenca prejemnika plačila v opisni obliki.	<Prtry>	Tekst	max 35 min 1	
[0..1]	+++++ Izdajatelj +++++ Issuer	Avtor – izdajatelj reference	<Issr>	Tekst	max 35 min 1	
[0..1]	+++++ Referenca prejemnika plačila +++++ Reference		<Ref>	Tekst	max 35 min 1	
[0..1]	+++++ Izdajatelj fakture +++++ Invoicer	Identifikacija organizacije, ki izdaja račun, če to ni prejemnik plačil ali končni upravičenec.	<Invcr>	±		Organizacija ali oseba v 2.7.8.1
[0..1]	+++++ Prejemnik fakture +++++ Invoicee	Identifikacija stranke, kateri je izdan račun, če to ni plačnik ali končni plačnik.	<Invcee>	±		Organizacija ali oseba v 2.7.8.1
[0..1]	+++++ Dodatni podatki o nakazilu +++++ AdditionalRemittanceInformation	Dodatni podatki v prosti obliki besedila, ki dopolnjujejo strukturirane podatke nakazila.	<AddtlRmtInf>	Tekst	max 140 min 1	

